

КАМА-515 205/75R15



| | |
|------------------------|-----------------|
| Ширина профиля | 205 |
| Высота профиля | 75 |
| Посадочный диаметр | 15 |
| Категория(индекс) | Q |
| Тип рисунка протектора | зимний шипуемый |

Технические характеристики

| | |
|--|-----------------|
| Типоразмер | 205/75R15 |
| Индексы несущей способности и категории скорости | 97 Q |
| Тип конструкции | радиальная |
| Исполнение | бескамерное |
| Конструкция каркаса и брекера | комбинированная |
| Тип рисунка протектора | зимний шипуемый |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 |
| Наружный диаметр, мм. | 689 ± 10 |
| Ширина профиля, мм. (не более) | 203 |
| Статический радиус, мм. | 307 ± 5 |
| Масса шины, кг. (± 5%) | 11.0 |

| | |
|---|-------------------|
| Максимальная нагрузка, кг | 730 |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см² | 2.5 |
| Обод рекомендуемый | 5 1/2 J |
| Тип вентиля бескамерной шины | ЛБ |
| Ездовая камера | 185-15 |
| Тип вентиля камеры | ЛК-35-11,7 |
| Дополнительная маркировка | M+S, 3PMSF |
| Количество шипов, шт. | 132 |